

LEJON KEMI

FFE Cleaner

FFE Cleaner er et rengjøringsmiddel spesielt utviklet for rengjøring av pusteapparater (luftflasker, bæreseler, slanger m.m.) i oppvaskmaskin (automatiske vaskeanlegg med høytrykksspyling). Middelet løser opp og fjerner sot, olje, fett og annet smuss fra bl.a. rustfritt stål, aluminium, glass, plast, gummi og malte eller lakkerte flater. OBS! Middelet er ikke beregnet for rengjøring av pustemasker. Til vask av pustemasker anbefales Lejon Kemi FFE Manual Cleaner eller Lejon Kemi FPG Wash.

Dosering

Oppvaskmaskiner (automatiske vaskeanlegg): 0,75–1,0 %
Manuell rengjøring: 0,5–3 % (avhengig av skittenhetsgrad)

Vasketemperatur

Oppvaskmaskiner: 58 til maks 60 °C (gjelder både vaske- og skyllevann)

Anbefalt vasketid i oppvaskmaskin

15–30 minutter ekskl. skylning.

Rengjøring i oppvaskmaskin (automatiske vaskeanlegg med høytrykksspyling)

Følg alltid pusteapparatets rengjøringsanvisninger og oppvaskmaskinprodusentens instruksjoner for drift og vedlikehold av anlegget. Dosering, temperatur og tid stilles inn i henhold til verdiene som er angitt over. Ved spesielt skittent utstyr kan det være nødvendig med en ekstra oppvaskrunde eller kompletterende, manuell rengjøring.

Manuell rengjøring

Spray på eller dypp gjenstanden i bruksløsningen. La middelet virke i 3–5 minutter. Bearbeid flatene med en myk børste eller vaskesvamp. Skyll grundig med rent vann.

Varmt vann (35–45 °C) øker rengjøringseffekten. Bruk beskyttelse for hender og øyne!

Miljøinformasjon

Tensider og kompleksdannere i produktet er raskt biologisk nedbrytbare. Emballasjen er framstilt av polyeten/polypropylen og kan gjenvinnes gjennom kildesortering for hard plast.



Fare

Irriterer huden. Kan gi alvorlige øyeskade.

Bruk beskyttelse for hender og øyne. Unngå å puste inn damp eller spray.
VED KONTAKT MED HUD: Vask med mye vann. Ta av tilsølte klær.
VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Ta eventuelt ut kontaktlinser dersom det går lett. Fortsett å skylle. Kontakt GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege.

Inneholder: Natriummetasilikat < 5 %. Etoxylera och propoxylerad fettalkohol 1-5 %.

Forpakninger

10 liter. Art.nr.: 25 0100 01. 25 liter Art.nr.: 25 0250 01.

Beskyttes mot frost

Lejon Kemi AB – Utvikling av miljøtilpassede kjemisk-tekniske produkter

Fritz Janssons väg 20, SE-184 70 Åkersberga – Kundeservice: tlf. +46 (0)76 827 00 96

E-post: info@lejonkemi.se Hjemmeside: www.lejonkemi.se